

Index - Manluckor

Manluckor / Manway cover	
Manluckor för trycklösa tankar / Pressureless manway cover	205
Manluckor för trycktankar / Manway cover, pressur	210

Manluckor för trycklösa tankar
Typ 174/B, TS-O10.440.060.01.E
Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
2,0	60 x 8	Invändig/Inside	3	440 x 320	844010

Varunr.
Article no.



Manluckor för trycklösa tankar
Typ 184/B med gångjärn, TS-O15.440.060.01.E
Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
2,0	60 x 8	Invändig/Inside	3	440 x 320	844010

Varunr.
Article no.



Manluckor för trycklösa tankar
Typ 200/B, TS-O30.490.100.01.E
Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
3,0	100 x 12	Invändig/Inside	2	395 x 492	844010

Varunr.
Article no.



Manluckor för trycklösa tankar
Typ A 17/B, TS-O04.500.030.01.S
Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
4,0	30 x 12	Invändig	6	400 x 500	844010

Varunr.
Article no.



Manluckor för trycklösa tankar
 Typ N/230/B, TS-C10.202.085.01.E
 Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
1,5	85 x 2	Utvändig/Outside	0,2	Ø 200	Varunr. Article no. 33668



Manluckor för trycklösa tankar
 Typ 241/B, TS-C15.306.100.01.E
 Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
1,2	100 x 2	Utvändig/Outside	0,1	Ø 306	Varunr. Article no. 33666



Manluckor för trycklösa tankar
 Typ TV/401/B, kan svängas i sidled, TS-C55.404.100.01.E
 Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
2,0	100 x 2	Utvändig/Outside	0,1	Ø 406	Varunr. Article no. 844010



Manluckor för trycklösa tankar
 Typ 6V/251/B, TS-C20.400.100.06.E
 Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
2,0	100 x 2	Utvändig/Outside	1,8	Ø 404	Varunr. Article no. 844010



Manluckor för trycklösa tankar
Typ BV/430/B, TS-C25.436.100.01.E
Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
2,0	100 x 3	Utvändig/Outside	0,1	Ø 430	Varunr. Article no. 844010



Manluckor för trycklösa tankar
Typ T/450/B, TS-C30.G.454.100.01.E
Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
2,0	100 x 3	Utvändig/Outside	0,4	Ø 450	Varunr. Article no. 844010



Manluckor för trycklösa tankar
Typ T/520/B, TS-C30.520.100.01.E
Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
3,0	100 x 3	Utvändig/Outside	0,3	Ø 520	Varunr. Article no. 33669



Manluckor för trycklösa tankar
Typ T/620/B, TS-C30.620.100.01.E
Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
3,0	100 x 3	Utvändig/Outside	0,2	Ø 620	Varunr. Article no. 33670



Manluckor för trycklösa tankar
 Typ Z/175/B, TS-R10.300.060.01.E
 Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
2,0	60 x 6	Utvändig/Outside	0,6	165 x 300	Varunr. Article no. 33665



Manluckor för trycklösa tankar
 Typ 295/B, TS-R15.234.040.01.E
 Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
1,2	40 x 5	Utvändig/Outside	0,6	185 x 235	Varunr. Article no. 33667



Manluckor för trycklösa tankar
 Typ 160/B, TS-R20.332.060.01.E
 Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
2,0	60 x 8	Utvändig/Outside	0,6	330 x 440	Varunr. Article no. 844010



Manluckor för trycklösa tankar
 Typ 165/B, TS-R25.440.060.01.E
 Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
2,0	60 x 8	Utvändig/Outside	0,5	440 x 320	Varunr. Article no. 34851



Manluckor för trycklösa tankar
Typ 1500/B, TS-R30.432.060.02.E
Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
3,0	60 x 12	Utvändig/Outside	1,2	555 x 432	Varunr. Article no. 844010



Manluckor för trycklösa tankar
Typ 1600/B, TS-R35.555.060.02.E
Pressureless manway cover

Lucka/ Cover mm	Fläns/ Frame mm	Öppning/ Opening	Max tryck/ Max pressure bar	Dim.utv.mått Outside dim. mm	AISI 316
3,0	60 x 12	Utvändig/Outside	1,0	432 x 555	Varunr. Article no. 33671



För mer information om mått, ritningar
och andra modeller av manluckor se
www.tec-scandinavia.dk

Manluckor för trycktankar, Typ D13, TS-C01.XXX.150.XX.S*
 Dim. 300/400/450/500/600, PED-godkända
 Manway cover, pressure



Ø300 mm max temperaturer i C /max temperature in C							
50	100	150	200	250	AISI 316		
Handtag stk/ Handwheel pc	Max tryck/ Max pressure bar				Lägsta tjocklek Min thickness		

Varunr.
Article no.

6	8,5	8,0	7,5	7,0	7,0	4	844010
8	10,5	9,5	9,0	8,5	8,5	5	844010

Ø400 mm max temperaturer i C /max temperature in C							
50	100	150	200	250	AISI 316		
Handtag stk/ Handwheel pc	Max tryck/ Max pressure bar				Lägsta tjocklek Min thickness		

Varunr.
Article no.

4	2,0	1,5	1,5	1,5	2,0	4	844010
6	4,3	4,0	4,0	3,5	3,0	4	844010
8	6,5	6,0	6,0	5,5	4,0	4	844010

Ø450 mm max temperaturer i C /max temperature in C							
50	100	150	200	250	AISI 316		
Handtag stk/ Handwheel pc	Max tryck/ Max pressure bar				Lägsta tjocklek Min thickness		

Varunr.
Article no.

4	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	4	844010
6	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5	4	844010
8	5,5	5,0	4,5	4,5	4,5	4	844010
10	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5	4	844010

Ø500 mm max temperaturer i C /max temperature in C							
50	100	150	200	250	AISI 316		
Handtag stk/ Handwheel pc	Max tryck/ Max pressure bar				Lägsta tjocklek Min thickness		

Varunr.
Article no.

4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	844010
6	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	4	844010
8	4,0	4,0	3,5	3,5	3,5	4	844010
10	5,5	5,0	4,5	4,5	4,5	4	844010
12	6,5	6,0	5,5	5,5	5,50	4	844010

Ø600 mm max temperaturer i C /max temperature in C							
50	100	150	200	250	AISI 316		
Handtag stk/ Handwheel pc	Max tryck/ Max pressure bar				Lägsta tjocklek Min thickness		

Varunr.
Article no.

6	1,5	1,0	1,0	1,0	1,5	4	844010
8	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	4	844010
14	5,5	5,0	4,5	4,5	4,5	4	844010

* (=utv. dim. samt antal handtag)